



CM 43 Fds



CM43 F DS: la máquina monocepillo de dos velocidades, versátil, práctica y eficiente adecuada para los diferentes trabajos de limpieza y mantenimiento de pavimentos

La máquina monocepillo profesional CM43 F DS de Comac es extremadamente robusta, pero muy fácil de mantener. La función de dos velocidades hace que la máquina monocepillo sea versátil y se pueda utilizar en diferentes tipos de trabajo. La primera velocidad es ideal para la limpieza diaria y trabajos pesados de mantenimiento. La segunda velocidad facilita y agiliza las operaciones de pulido y cristalización. Una sola máquina monocepillo que realiza las funciones de dos máquinas diferentes, con las consiguientes ventajas en términos de conveniencia y ahorro. Dotada de transmisión de engranajes, la CM43 F DS es extremadamente fiable y fácil de utilizar.

Gracias al chasis de acero y al revestimiento de polipropileno, esta máquina monocepillo profesional combina el confort y el control para el operador con prestaciones eficientes y una extraordinaria versatilidad. La CM43 F DS es adecuada para el fregado con agua de pavimentos duros y de vinilo, para la limpieza con espuma o polvo de moquetas y para el pulido en seco de diferentes tipos de pavimentos.

La CM43 F DS es la máquina monocepillo profesional ideal para las empresas de limpieza y para los pavimentos de hoteles y del sector HORECA en general, así como de la gran distribución y el sector de transportes.




CM43 F DS
Anchura de trabajo: 430 mm
Alimentación: cable
Transmisión: engranajes

Elementos clave de la máquina monocepillo CM43 F DS y las mejores tecnologías a su servicio para garantizar óptimas prestaciones:

LOS PLUS DE CM43 F DS

- Máquina monocepillo recomendada para el mantenimiento ordinario de pavimentos, para el fregado con agua de pavimentos duros y de vinilo, para la limpieza con espuma o polvo de moquetas y para el mantenimiento en seco, como el desencerado y el pulido de pavimentos vinílicos.
- Chasis de acero inoxidable y cárter de PPL.
- Motores de gran potencia para que el operador pueda obtener excelentes resultados de fregado y pulido.
- La posición de off-set del motor garantiza una distribución equilibrada de los pesos, lo que se traduce en el uso de la máquina monocepillo sin esfuerzo por parte del operador.
- Cable de alimentación desmontable para facilitar las operaciones de transporte y mantenimiento.
- Ergonómica: el mango se puede colocar en una amplia variedad de posiciones predefinidas para obtener una postura de mando adecuada.
- Doble sistema de seguridad: la máquina monocepillo se activa solo con presionar las palancas del manillar y accionar simultáneamente el botón de presencia operador. Al soltar las palancas, la máquina monocepillo se detiene.
- Tanque de polietileno con escala graduada y tapón de cierre. El tanque se puede desmontar sin usar herramientas para facilitar el llenado (opcional).
- Ningún tipo de mantenimiento, lo que se traduce en sencillez de uso.
- Alto nivel de fiabilidad que garantiza una productividad constante.



INTERRUPTOR VELOCIDAD

STOP&GO

El sistema para que las operaciones de limpieza sean más económicas, optimizando el consumo y reduciendo las emisiones.

En caso de paradas momentáneas de la máquina los cepillos se detienen. De esta manera se optimiza el consumo y se reduce el derroche.





GRUPO REDUCTOR

Grupo reductor con engranajes de acero de altas prestaciones en cuanto a duración, fiabilidad y bajo nivel de ruido

PESO EXTRA DE 2 KG

Peso extra de 2 kg opcional para aumentar la capacidad fregadora.

Los kit y los accesorios disponibles para CM43 F DS

	Cepillo PPL 0,45		Cepillo PPL 0,75		Disco de arrastre
	Disco de arrastre para lana de acero		Disco de arrastre acolchado de alta velocidad		Cable de extensión enchufe EU
	Tanque solución		Peso extra da 2 kg		Disco de pulido de fibra natural 17''Ø 430 mm (5 pz.)
	Disco abrasivo negro 17''Ø 430 mm, h 22 mm fregado de suelos duros (6 pz.)		Disco abrasivo rojo 17''Ø 430 mm, h 22 mm limpieza por pulverización mantenimiento suelos protegidos (6 pz.)		Pad microfibra para alfombras 17''Ø 430 mm (5 pz.)

Leyenda

- standard ◇ optional

Amplia selección de accesorios disponible bajo pedido

DATOS TÉCNICOS		CM43 F DS
Transmisión	-	3 engranajes de acero
Anchura de trabajo	mm	430
Pad	mm	Ø 430
Revoluciones del cepillo	rev./min	160-280
Alimentación	V/Hz	230/50
Tanque solución	l	15
Potencia máx.	W-hp	1800
Peso en vacío	Kg	37
Peso suplementario	Kg	2
Dimensiones máquina (Lxhxa)	mm	460x1200x560

* otras tensiones disponibles bajo pedido



Empresas de
limpieza



HoReCa



Gran distribución



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

