



ci c30



L'idropulitrice professionale trifase dal design robusto e accattivante

CI C30 è l'idropulitrice trifase ad acqua fredda che si distingue per compattezza e design accattivante. Ma è anche robusta per garantire alte prestazioni, affidabilità e durata nel tempo.

Le dimensioni ridotte e la maneggevolezza rendono questa **macchina ad alta pressione** estremamente confortevole e pratica senza rinunciare alle ottime performance. Ma CI C30 è anche semplice da utilizzare grazie al pratico e innovativo manubrio a forma di V che ne facilita la presa durante l'uso.

CI C30 è l'**idropulitrice professionale** perfetta per utilizzi continuativi e complessi. Grazie alla tecnologia innovativa di cui è dotata e ai componenti di alta qualità è l'alta pressione ideale per le esigenze di pulizia del settore automotive, industriale, logistico e dell'artigianato.

I PLUS DI CI C30

Numerosi sono i benefici che CI C30 può offrire:

- Idropulitrice a carrello con due ruote di ampie dimensioni che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manubrio ergonomico di nuova concezione con impugnatura progettata per facilitare l'utilizzo dell'idropulitrice
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- La bassa velocità di rotazione del motore a soli 1450 giri al minuto assicura grande durabilità nel tempo anche durante sessioni di lavoro prolungate
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico trifase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Pressione regolabile
- Manometro integrato
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori integrato sulla macchina



DESCRIZIONE TECNICA		CI C30
Pressione massima	bar/psi	230/3300
Portata massima	l/h	900
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	7,4
Alimentazione	V/Hz	400/50
Motore	tipo/hp	elettrico trifase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	52,2
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	800x980x470



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

