



ci h10



La hidrolimpiadora profesional monofásica con caldera vertical de estructura sólida y robusta

CI H10 es una **hidrolimpiadora profesional de agua caliente** con motor eléctrico monofásico que garantiza excelentes prestaciones en los entornos más difíciles. Con una estructura sólida y robusta, esta **máquina de alta presión** está diseñada para un uso profesional. Aunque, la CI H10 también es muy compacta y maniobrable gracias a las dos ruedas traseras con banda de rodadura de goma y a la rueda delantera pivotante.

Un elemento distintivo de la CI H10 es la caldera vertical de acero pintado, equipada con un sistema de refrigeración del quemador en espiral, que se acciona mediante un motor eléctrico independiente.

Gracias a la combinación de potencia, presión y caudal, esta **hidrolimpiadora profesional en caliente** es perfecta para la limpieza a fondo en los sectores de la automoción, la artesanía, la industria, la construcción y la agricultura.

LAS VENTAJAS DE CI H10

Numerosas son las ventajas que CI H10 puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con dos ruedas traseras provistas de banda de rodadura de goma y una rueda delantera pivotante para facilitar el manejo y el transporte
- Práctico mango ergonómico para facilitar los desplazamientos
- Potente motor eléctrico monofásico con protección térmica que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para garantizar altas prestaciones
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Caldera vertical de acero pintado, con sistema de refrigeración del quemador en espiral, accionado por un motor eléctrico independiente, doble serpentín y cemento refractario
- Presostato de seguridad que apaga la caldera cuando no hay agua en su interior
- Tarjeta de retardo de apagado de la caldera
- Presión regulable
- Termostato
- Tanque de gasoil de 22 litros con tapón de descarga
- Aspiración del detergente incorporada
- Práctico tanque de detergente integrado de 4 litros
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con cabezal de alta/baja presión
- Boquilla tipo MEG de 1/4" con chorro plano
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado



DATOS TÉCNICOS		CI H10
Presión máxima	bar/psi	150/2200
Caudal máximo	l/h	600
Tipología	-	agua caliente
$\Delta^{\circ}t$	$^{\circ}C$	55
Consumo de energía	KW	3,0
Alimentación	V/Hz	230/50
Motor	tipo/hp	eléctrico monofásico con protección térmica
Velocidad de rotación	rev./min	1450
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	82
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	1000x820x570



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

