



ci h10



Die professionelle Einphasen-Scheuersaugmaschine mit vertikalem Heizkessel und einem festen, robusten Gehäuse

CI H10 ist ein **professioneller Warmwasser-Hochdruckreiniger**, mit Einphasen-Elektromotor, der in der Lage ist, herausragende Leistungen in den schwierigsten Umgebungen zu gewährleisten. Diese mit einem festen, robusten Gehäuse ausgestattete **Hochdruckmaschine** wurde für den professionellen Gebrauch entwickelt. Außerdem ist die CI H10 sehr kompakt und handlich, dank der beiden Hinterräder mit Lauffläche aus Gummi und dem schwenkbaren Vorderrad.

Ein charakteristisches Element der CI H10 ist der vertikale Heizkessel aus lackiertem Stahl. Er ist mit einem Kühlungssystem für den Spiralbrenner ausgestattet, das mit einem unabhängigen Elektromotor betrieben wird.

Dank der Verbindung von Leistung, Druck und Reichweite ist dieser **professionelle Warmwasser-Hochdruckreiniger** perfekt für die Tiefenreinigung der Räume in der Automobilindustrie, in den Bereichen Handwerk, Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft.

DIE PLUS VON CI H10

Mit CI H10 kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Hochdruckreiniger mit zwei großen Hinterrädern mit Lauffläche aus Gummi und einem schwenkbaren Vorderrad für mehr Handlichkeit und bessere Transportierbarkeit.
- Praktischer Griff, der die Fortbewegung der Maschine erleichtert
- Starker Einphasen-Elektromotor mit Wärmeschutz, der den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig macht
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatisches Sicherheitsventil mit Drucknullung im Pumpenkopf
- Vertikaler, mit einem unabhängigen Elektromotor betriebener Heizkessel aus lackiertem Stahl und einem Kühlungssystem für den Spiralbrenner, doppelter Rohrwinkel und feuerfestem Zement
- Sicherheitsdruckschalter zum Ausschalten des Heizkessels bei Wassermangel im Innern
- Verzögerungsplatine zum Ausschalten des Heizkessels
- Druckregulierung
- Thermostat
- 22 Liter Diesel-Tank mit Ablassschraube
- Integrierte Saugreinigung
- Praktischer 4 Liter Reinigungsmittelkanister
- Inspizierbarer Wassereinflussfilter
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit Hoch-/Niederdruckkopf
- 1/4" MEG-düse mit Flachstrahl
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI H10
Max. Druck	bar/psi	150/2200
Max. Fördermenge	l/h	600
Warmwasser	-	Warmwasser
$\Delta^{\circ}t$	$^{\circ}C$	55
Energieverbrauch	KW	3,0
Stromversorgung	V/Hz	230/50
Motor	Typ/PS	elektrisch einphasig mit Wärmeschutz
Drehzahl	U/Min	1450
Pumpe	Typ	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	82
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	1000x820x570



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

