







L'idropulitrice professionale monofase con caldaia verticale dalla struttura solida e robusta

CI H 10 è un'idropulitrice professionale ad acqua calda dotata di motore elettrico monofase in grado di garantire ottime prestazioni negli ambienti più difficili. Dotata di una struttura solida e robusta, questa macchina ad alta pressione è stata studiata per un uso professionale. Ma CI H 10 è anche molto compatta e maneggevole grazie alle due ruote posteriori con battistrada in gomma e alla ruota anteriore pivotante.

Un elemento caratterizzante di CI H 10 è la caldaia verticale in acciaio verniciato, dotata di un sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola, che viene azionata da un motore elettrico indipendente.

Grazie al connubio di potenza, pressione e portata, questa idropulitrice professionale a caldo è perfetta per la pulizia profonda degli ambienti del settore automotive, artigianato, industriale, edilizio e agricolo.

I PLUS DI CI H10

Numerosi sono i benefici che CI H 10 può offrire:

- Idropulitrice con due ruote posteriori dotate di battistrada in gomma una ruota anteriore pivotante che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Pratico manico ergonomico per facilitare gli spostamenti
- Potente motore elettrico monofase con protezione termica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento del bruciatore a chiocciola, che viene azionata da un motore elettrico indipendente, doppia serpentina e cemento refrattario

- Pressostato di sicurezza per lo spegnimento della caldaia in caso di mancanza d'acqua al suo interno
- Scheda di ritardo per lo spegnimento della caldaia
- Pressione regolabile
- Termostato
- Serbatoio del gasolio da 22 litri e con tappo di scarico
- Aspirazione detergente incorporata
- Pratico serbatoio detergente integrato da 4 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- Ugello ¼'' di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato



DESCRIZIONE TECNICA		CI H10
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	600
Tipologia	-	acqua calda
Δ° t	°C	55
Potenza assorbita	KW	3,0
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase con protezione termica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	82
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1000x820x570



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY









