

CTX-VIIII





CA X-Vactor: gli aspiratori industriali per la gestione intensiva delle polveri

CA X-Vactor è una gamma di aspiratori industriali adatti alla gestione intensiva delle polveri. Questi aspiratori sono stati progettati per rimuovere grandi quantità di polvere in modo rapido ed efficiente.

Tutti gli aspetti di forma e funzione della gamma CA X-Vactor sono stati progettati per fornire un'aspirazione della polvere efficace e affidabile in modo da massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di fermo. Questi aspiratori sono indispensabili per mantenere i siti di lavoro e gli ambienti sicuri, puliti e privi di polvere pericolosa.

Gli aspiratori della gamma CA X-Vactor sono perfetti per i cantieri e per l'uso in combinazione con macchine per il trattamento dei pavimenti nel settore industriale, sanitario, artigianale, automotive, dei trasporti e logistico.

I PLUS DI CA X-VACTOR

- Il bocchettone di aspirazione tangenziale degli aspiratori X-Vactor crea un vortice della polvere in entrata per aiutare a mantenere il filtro pulito. Inoltre, ha una valvola di ritengo clapet che trattiene la polvere all'interno della macchina evitando la dispersione nell'ambiente.
- Nuovo meccanismo di inversione di flusso per la gamma X-Vactor che permette di pulire in modo efficace il filtro: il flusso d'aria dei motori viene incanalato attraverso il filtro per soffiare fuori la polvere dalla superficie del filtro e ripristinare l'efficienza di aspirazione e filtrazione.
- L'aspiratore CA X-Vactor Cyclone Dry ha la possibilità di collegare gli utensili manuali per rimuovere la polvere direttamente dalla fonte. La funzione di aspirazione viene automaticamente attivata e disattivata tramite l'utensile.

- CA X-Vactor Cyclone Dry è dotato di serbatoio a doppia parete: la polvere entra fra due livelli di parete creando un ciclone che aiuta a mantenere il filtro più pulito.
- Filtri disponibili in diverse classi (optional): Classe L / Classe M / Classe H Hepa con membrana PTFE
- CA X-Vactor Cyclone Dry è dotato di un kit completo di accessori dl diametro di 40 mm.



CA X-Vactor Capacità: monosacco Tipologia: industriale Aspirazione: motori

I dettagli che fanno la differenza



CONTROLLO REMOTO DEGLI UTENSILI MANUALI

CA X-Vactor Cyclone Dry ha la possibilità di collegare gli utensili manuali per rimuovere la polvere direttamente dalla fonte. La funzione di aspirazione viene automaticamente attivata e disattivata tramite l'utensile.

INVERSIONE DI FLUSSO PER LA PULIZIA DEL FILTRO

Filtri disponibili in diverse classi (optional):

Classe L

Classe M

Classe H Hepa con membrana PTFE





BOCCHETTONE DI ASPIRAZIONE TANGENZIALE

Crea un vortice della polvere in entrata aiutando a mantenere il filtro pulito. Inoltre, è dotato di guarnizione per evitare di disperdere polvere nell'ambiente.



PRATICI E COMODI

Sistema di raccolta dei rifiuti comodo e sicuro in un sacco della spazzatura di plastica che può essere sigillato esternamente e smaltito.



SERBATOIO A DOPPIA PARETE

CA X-Vactor Cyclone Dry è dotato di serbatoio a doppia parete: la polvere entra fra due livelli di parete creando un ciclone che aiuta a mantenere il filtro più pulito.

Inoltre, è dotato di filtro cartuccia con un'ampia superficie filtrante.



Telaio in acciaio e ruote robuste per renderli facilmente trasportabili.



I kit e gli accessori disponibili per CA X-Vactor



Tubo flessibile: Evaflex Ø40 mm



Tubo flessibile: Oregon poliuretano, antistatico, antiolio Ø40 mm



Prefiltro nylon con superficie antiaderente



Prefiltro policarbone con superficie antiaderente

Legenda

ullet standard \Diamond optional

| DESCRIZIONE TECNICA | | CA X-Vactor Cyclone Dry |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Voltaggio-Frequenza | V-fase-Hz | 230-1-50/60* |
| Potenza max | W-Hp | 1200 |
| Motore | n./tipo | 1/bistadio bypass |
| Depressione | mmH_2O | 2500 |
| Portata d'aria | m³/h | 210 |
| Tipologia di raccolta | - | monosacco |
| Superficie filtrante | cm ² | 1000 |
| Livello di rumore | dB | 70 |
| Dimensioni macchina (Lxhxl) | mm | 540x600x1120 |
| Peso netto | Kg | 20 |

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta

















COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it









